


BH 55

Brises béton thermiques

Le modèle d'entrée de gamme de la démolition : BH 55

Le BH 55, marteau thermique d'entrée de gamme pour les interventions de démolition. Plus léger et moins encombrant que les autres marteaux Wacker Neuson. Conçu pour une utilisation ponctuelle professionnelle, il impressionne par ses dimensions compactes et sa facilité d'utilisation.

- Énergie de frappe par coup de 55 joules
- 1 300 coups/minute
- Moteur fait-maison Wacker Neuson, économique et à faibles émissions
- Entretien simple sur place du système de percussion avec un petit pistolet à graisse placé sur le raccord Zerk central
- Tige pour tous les outils habituels






Extrêmement pratique :

Possibilité de se ravitailler en carburant que l'appareil soit horizontal ou vertical.




BH 55
Brises béton thermiques

Caractéristiques techniques

BH 55

	ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160
Énergie développée par coup J (mkp)	55	55	55	55
Cadence de frappe 1/min	1.300	1.300	1.300	1.300
Poids kg	24	24	25	25
L x l x H mm	777 x 492 x 346	777 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346
Fabricant du moteur	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Type de moteur *	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80
Cylindrée cm^3	80	80	80	80
Puissance opérationnelle kW (CV)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)
Régime 1/min	4.250	4.250	4.250	4.250
Mélange essence - Huile	50:1	50:1	50:1	50:1
Capacité du réservoir l	1,8	1,8	1,8	1,8
Consommation de carburant l/h	0,9	0,9	0,9	0,9

* Moteur monocylindre 2 temps à refroidissement par air

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques